

INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER RESERVE

3-Schicht-Parkett-Kollektion, bestehend aus einer Deckschicht aus Eichenholz mit einem Kern aus Pappelholz und einem Gegenzug aus Eichenholz.

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT	BREITE***	LÄNGE**	GESAMT-STÄRKE	NUTZ-SCHICHT	TRÄGER-SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Réserve Traccia	190 mm	1600 und 1900 mm	18,0 mm	3,5 mm	Pappel Mittellage und Eichen Gegenzug	Vollflächige Verklebung / schwimmend	11,6 kg/m ²
Réserve Mareggiata	190 mm	1600 und 1900 mm					
Réserve Mareggiata	260 mm	1800 und 3000 mm					

* Die Produkte von Listone Giordano® Traccia und Mareggiata weisen nach der Oberflächenbearbeitung eine ungleichmäßige Deckschicht auf, und die Dicke kann in einigen Bereichen geringer sein als bei den oben genannten Produkten. Im Listone Giordano® Mareggiata kann die Dicke der Deckschicht in einigen Bereichen bis zu 1 mm reduziert sein.

** Die Produkte werden je nach Verfügbarkeit in einer Länge oder in beliebigen Längen geliefert. Das gelieferte Material kann bis zu 10 % kürzere als die in den Spezifikationen angegebenen Längen enthalten.

*** Aufgrund der handwerklichen Verarbeitung und Behandlung dieser Produkte kann das Endergebnis von Charge zu Charge sowohl in der Oberfläche als auch im Farbton abweichen. Wenn mehrere Dielen aufeinander abgestimmt werden, ist es wahrscheinlich, dass das gelieferte Material ungleichmäßige Farbtöne aufweist.

Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Atelier Réserve entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

VERLEGEVARIANTEN

Die Stapelbindung oder die geradlinige Verlegung ist bei jedem Produkt von Listone Giordano® immer möglich, aber es ist notwendig, diese Wahl bei der Bestellung anzugeben.

ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERLEIMUNG DECKSCHICHT – TRÄGERSCHICHT	Entspricht den Anforderungen der Klasse D4 der Norm UNI EN 204
PROFIL	Ineinergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Gefast an allen 4 Kanten

SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Atelier Réserve Produkte sind in folgenden Qualitäten erhältlich

- Esprit (Réserve)

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO**](#)



OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Die Produkte von Listone Giordano® Atelier Réserve sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch
- Oleonature

und mit der folgenden Oberflächenbearbeitung:

- Traccia
- Mareggiata

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO**](#)



VERLEGEANWEISUNG

Die Installation der Listone Giordano® Atelier Réserve Produkte kann geklebt werden oder schwimmend gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 1.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Atelier Réserve Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[**CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO**](#)



ZERTIFIZIERUNGEN



BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).



ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



BRANDKLASSIFIZIERUNG

In der folgenden Tabelle finden Sie die Brandreaktionsklassen der verschiedenen Produkte:

PRODUKT	ENDE	BRANDVERHALTENSKLASSE <small>(gemäß den Anforderungen der Verordnung EN14342 zur CE-Kennzeichnung)</small>
Réserve Traccia / Filo di Lama / Mareggiata	Invisible Touch	Dfl-s1
	Oleonature	Feuerfestes Öl: Cfl-s1 Oleonature: Dfl-s1

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 gilt bei vollflächiger Verklebung des Parkettbodens auf nicht brennbarem Untergrund; Dies gilt auch für die Verklebung mit Ecolfit® Listone Giordano® auf einer 4 mm dicken Unterlage aus SBR-Fasern und -Granulat, verdichtet mit einem Polyurethan-Kleber (Masse pro Flächeneinheit $2,9 \pm 0,2$ kg/m²), die selbst mit Ecolfit® Listone Giordano® auf nicht brennbaren Untergrund geklebt wird.

Die Brandschutzklasse Cfl-s1 für schwimmende Verlegung gilt nur bei Verlegung auf der Unterlage IsolDrum Top Isolmant, verlegt auf nicht brennbarem Untergrund.

TS 03 – November 2023