

## **SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO®**

### **ELEGANT (Fibramix)**

Gemischte Maserung. Die Dielen können Farbunterschiede und Kleine Äste aufweisen.  
Bei den extrabreiten Dielen (ab 140 mm Breite) können die Äste sogar gefüllt oder teilweise gefüllt werden.

### **STANDARD**

Gemischte Maserung und Farbvariationen. Die Dielen können ausgeprägte Äste und eine lebendige Maserung aufweisen.

### **UNICA**

Gemischte Maserung und Farbvariationen. Vorhandensein von Ästen, einschließlich gefüllter oder teilweise gefüllter Äste.  
Einige Dielen können je nach Holzart Splintholz enthalten.

### **CHARME (Country)**

Gemischte Maserung und starke Farbvariation.  
Bei Eichenholzart weit verbreitetes Vorhandensein von Ästen, einschließlich gefüllter oder teilweise gefüllter Äste.  
Bei tropischen Arten können neben ausgeprägten Farbkontrasten auch mineralische Formationen sichtbar sein, die für die Struktur dieser Holzarten typisch sind.

### **ESPRIT**

Gemischte lebhaft Maserung, natürlich starke ungleichmäßige Farbtonvariationen, ausgeprägte und weit verbreitete gefüllte oder offene Risse sowie dichte, gefüllte oder nur teilweise gefüllte Äste.

### **ESPRIT (Réserve)**

Vielfältige Maserung und kontrastreicher Farbton. Die Dielen weisen ein ausgeprägtes und weit verbreitetes Vorhandensein von festen, gefüllten oder teilweise gefüllten Ästen, auch von großen Dimensionen, gefüllten oder offenen Rissen und von typischen Merkmalen der Holzart auf. Einige Dielen können Splintholz enthalten.  
Bei den Mareggiata-Versionen hebt die ausgearbeitete Holzoberfläche die Struktur der Äste, die Risse, die Füllungen und die authentischen Merkmale der Holzart hervor.

### **RIGATA** *(nur für Slide und Foxtrott mit 1 mm starker Deckschicht sowie für Loop und Factum erhältlich)*

Gerade Maserung, weitgehend homogene Farbe. Vorhandensein von kleinen, manchmal offenen Ästen und typischen Merkmalen der Holzart.

Die offenen Risse, die zu den Standardmerkmalen einiger Produkte gehören, können sich ausprägen, wenn der Holzboden besonders strengen Klimabedingungen ausgesetzt ist. Holz quillt oder schwindet je nach den Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen, denen es ausgesetzt ist; starke Schwankungen dieser Bedingungen können zu Ablösungen oder Rissen in der Füllung führen.

Listone Giordano® Atelier Holzfußböden Kollektionen zeichnen sich durch die für ein handgefertigtes Produkt typische ungleichmäßige Form und Optik aus. Sichtbare Unterschiede zwischen den Dielen oder innerhalb einer Diele (z. B. unebene und/oder raue Oberfläche, unterschiedliche Farbtöne) sind nicht als Mängel zu betrachten, sondern stellen vielmehr das eigentliche Wesen des Produkts dar.

Die Parkettdielen der Kollektion Listone Giordano® Natural Genius weisen die typischen Merkmale und Unterschiede von handgefertigten Produkten auf, die in einer begrenzten Produktion hergestellt werden.

Da die Produkte der Kollektionen Listone Giordano® Atelier und Listone Giordano® Natural Genius handwerklich bearbeitet und behandelt werden, kann das Ergebnis von Charge zu Charge sowohl in der Oberfläche als auch im Farbton abweichen. Wenn mehrere Breiten aufeinander abgestimmt werden, ist es wahrscheinlich, dass das gelieferte Material ungleiche Farbtöne aufweist.

Holz ist ein natürlicher und vielseitiger Werkstoff. Die Abbildungen und Kurzbeschreibungen in diesem Dokument können das Erscheinungsbild der einzelnen Produkte nicht vollständig wiedergeben und sind daher nur als Anhaltspunkte zu verstehen und nicht vertraglich bindend.

**SORTIERUNGSEIGENSCHAFTEN**

(gemäß den Anforderungen der europäischen Norm EN13489 - Mehrschichtige Parkettelemente - Freie Klasse)

CHARAKTERISTIK	ELEGANT (FIBRAMIX)	UNICA	CHARME (COUNTRY)
Gesundes Splintholz	Nussbaum: Zulässig Eiche: Nicht erlaubt	Nussbaum: Zulässig Eiche: Nicht erlaubt	Nussbaum: Zulässig Eiche: Nicht erlaubt
Äste (gesund, verwachsen und/oder offen, teilweise gefüllt und/oder ganz gefüllt)	Eiche und andere Holzarten: erlaubt / Durchmesser < 12 mm Nussbaum: erlaubt / Durchmesser < 20mm	Eiche und andere Holzarten: erlaubt / Durchmesser < 25 mm Nussbaum: erlaubt / Durchmesser < 40mm	Eiche und andere Holzarten: erlaubt / Durchmesser < 25 mm Nussbaum: erlaubt / Durchmesser < 40mm
Gelbe Färbung	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Seichte Risse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Rindeneinwuchs	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Blitzrisse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Wirbelwuchs	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Faserneigung	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Gesunder Kern	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Farbvariationen (einschließlich Braunkern, Rotkern, usw.)	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Stapellattenmarkierung	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Markstrahlen	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Schädlingsbefall	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt

CHARAKTERISTIK	STANDARD	ESPRIT	ESPRIT (RÉSERVE)	RIGATA*
Gesundes Splintholz	Zulässig	Nicht erlaubt	Zulässig	Nicht erlaubt
Äste (gesund, verwachsen und/oder offen, teilweise gefüllt und/oder ganz gefüllt)	Erlaubt, wenn Durchmesser < 25 mm	Zulässig bei einem Durchmesser < 60 mm	Zulässig bei einem Durchmesser < 60 mm	Zulässig, wenn Durchmesser < 1 mm
Gelbe Färbung	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Seichte Risse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Rindeneinwuchs	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Blitzrisse	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Wirbelwuchs	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Nicht erlaubt
Faserneigung	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Gesunder Kern	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Farbvariationen (einschließlich Braunkern, Rotkern, usw.)	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Stapellattenmarkierung	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Markstrahlen	Zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Schädlingsbefall	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt

\*nur für Slide und Foxtrott mit 1 mm starker Deckschicht sowie für Loop und Factum erhältlich

*Nicht sichtbare Teile:* Alle Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Anzahl zulässig, wenn sie die Festigkeit oder die Verschleißfestigkeit des Parketts nicht beeinträchtigen.

Während der Produktion und der Qualitätskontrolle werden alle oben genannten Maße und Merkmale von geschultem Personal optisch geschätzt, ohne dass ein Messgerät verwendet wird. Aus diesem Grund sind bei den obigen Maßangaben Toleranzen zulässig.

GC 01 – Januar 2024