

SUJERENCIAS PARA USO Y MANTENIMIENTO

Mantener una humedad relativa del aire en el ambiente entre 40% y 65%.

En cuanto a la temperatura del aire, nunca baje de los 15°C en la época más fría y no supere los 30°C en la época más calurosa.

También hay que tener en cuenta que estos intervalos corresponden a las condiciones de mayor bienestar no sólo para el parquet, sino también para el ser humano.

Los productos de la gama Listone Giordano® equipados con un soporte multicapa también se pueden utilizar en condiciones de temperatura y humedad especialmente duras, es decir, con una **humedad relativa del aire reducida hasta un 30% y con temperaturas en la superficie del suelo hasta 29°C.**

En estas condiciones extremas, que no son óptimas ni siquiera para la salud y el bienestar de las personas, el producto mantendrá su integridad y funcionalidad; sin embargo, podrá resaltar aquellos fenómenos típicamente relacionados con la contracción de la madera, como por ejemplo la deformación de la sección de las lamas (alabeo cóncavo), la formación de grietas entre las lamas, o incluso la formación de fracturas dentro de la lama individual.

Para cumplir con las condiciones prescritas anteriormente, puede ser necesario el uso de sistemas de humidificación/deshumidificación, especialmente si se dispone de aire acondicionado con sistema de suelo radiante.

El incumplimiento de las condiciones prescritas anteriormente también puede causar daños permanentes al suelo. Incluso si se respetan las condiciones climáticas recomendadas, la aparición con el tiempo de algunas pequeñas grietas en la capa expuesta es un fenómeno natural y estadísticamente inevitable.

Protege las patas de muebles, sillas, etc. con almohadillas de fieltro adecuadas.

Todos las sillas de oficina con ruedas deben estar equipados con ruedas con revestimiento de goma dura.

Si permanecen sobre el parquet, ruedas de cochecito y objetos de goma en general, pueden provocar que algunos componentes de goma transmigren al suelo y su retirada pueda resultar difícil.

Los golpes de objetos de goma, como ciertas suelas de zapatos, pueden causar marcas en la superficie difíciles de eliminar.

Colocar felpudos adecuados en la entrada de las salas pavimentadas para la limpieza del calzado y mantenerlos siempre en el mejor estado posible.

Para mitigar la formación de zonas de diferente color debido a la oxidación natural de la madera, es aconsejable mover periódicamente las alfombras, especialmente en el primer periodo de uso del parquet.

Los objetos que apoyan su peso sobre pequeñas superficies del suelo pueden provocar deformaciones localizadas de la madera (marcas).

No utilizar cintas adhesivas ni materiales adhesivos de ningún tipo sobre la superficie ya que, si se dejan puestos especialmente a altas temperaturas, pueden dejar restos difíciles de eliminar.

Las partes huecas de la superficie, como cepillados, dentados, etc., pueden presentar un ligero oscurecimiento con el tiempo. Debido a la acumulación de impurezas en su interior. Un correcto mantenimiento del suelo reduce significativamente este fenómeno.

El desgaste debido al tránsito peatonal tiende a modificar el brillo y la integridad del acabado con el tiempo, particularmente en áreas sujetas a mayor tránsito. Este fenómeno es inevitable, pero se puede mitigar con un mantenimiento correcto.

Un cambio de brillo también puede deberse a un frotamiento intenso y repetido, por ejemplo al intentar quitar una mancha. Los halos de brillo variable son a veces difíciles de eliminar de inmediato, pero desaparecerán con el tiempo con el uso y el mantenimiento regular con los productos indicados.

En los productos de las gamas Listone Giordano® Atelier y Natural Genius, debido al tratamiento realizado en la superficie, el suelo estará sujeto a un desgaste diferenciado (más acentuado en las crestas, menos acentuado en las depresiones) y, por tanto, requerirá mayor cuidado en el mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilizar únicamente agua del grifo para lavar los suelos: además de no realizar una acción de limpieza eficaz, los residuos minerales que contiene podrían depositarse en la superficie alterando su brillo.

Nunca utilice líquidos que contengan importantes concentraciones ácidas o básicas, como amoníaco y lejía, que por su agresividad pueden crear manchas/marcas indelebles en la madera.

Nunca utilice líquidos que contengan alcohol o disolventes porque pueden resultar agresivos con todos los acabados, en particular en suelos con acabados Invisible Touch, Oleonature y Oleonature Matt.

Para una correcta limpieza y mantenimiento, **utilice únicamente los productos Listone Giordano® requeridos por los específicos acabados de parquet,** según se indica en la siguiente tabla:

ACABADO	USO DOMÉSTICO	
	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
XPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2 Matt	Green Bio	/
MattPlus	Green Bio	/
Invisible Touch	Green Bio	Vitanova
Oleonature	Green Bio	Revivo
Oleonature Matt	Green Bio	Revivo

El uso de productos de limpieza y mantenimiento de diferente naturaleza u origen, aunque estén explícitamente recomendados para el uso en suelos de madera, puede crear daños y suciedad en los pavimentos Listone Giordano® y acelerar el desgaste de la superficie con el paso del tiempo.

Por tales daños nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ningún motivo.

Los métodos de uso de los productos se ilustran a continuación.

GREEN BIO

Detergente delicado para limpiar pavimentos de madera con acabados:

XPlus, XPlus2, NaturPlus, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Oleonature, Oleonature Matt y Invisible Touch. Para uso frecuente.

Green Bio Listone Giordano® es el detergente ideal para la limpieza de todos los suelos de madera Listone Giordano®, tanto barnizados como aceitados (excepto el antiguo acabado Natif). Elimina la suciedad, higieniza y desengrasa sin dejar rayas en la superficie. Con acción antiestática para contrarrestar la atracción y acumulación de polvo y mantener el suelo limpio por más tiempo. Aspecto agradable y agradable sensación de limpieza.

A base de tensioactivos de origen vegetal (obtenidos de remolacha, aceite de coco, trigo) completamente biodegradables (según reglamento CE 648/2004). Reduce al mínimo el impacto ambiental y evita fenómenos de alergias y sensibilidad de contacto (excepto en sujetos alérgicos a los componentes específicos: [aquí](#) la lista de ingredientes según el anexo VII-D del Reg. (UE) 648/2004).

En primer lugar, elimine el polvo y la suciedad sólida utilizando un **aspirador equipado con un cepillo específico para parquet**, fabricado íntegramente con cerdas, que no daña la superficie del suelo.

Después de agitar bien el envase, **diluir dos tapones dosificadores (aproximadamente 100 ml) de producto en un balde que contenga 5 litros de agua (dosificación del 2%)**. Empapar un paño (preferiblemente un paño de microfibra para parquet) y, tras escurrirlo bien, pasarlo por el suelo en el sentido de la veta de la madera con ayuda de un cepillo. Recomendamos utilizar un tejido suave que no deje residuos de fibra como puede ocurrir en el caso de algunos tejidos.

No es necesario enjuagar.

1 litro de producto es suficiente para realizar aproximadamente 8-10 lavados en una superficie de 100 m².

En caso de suciedad muy resistente se puede lavar con doble concentración (4 tapones dosificadores en 5 l de agua, dosificación del 4%).

No superar nunca esta concentración y no repetir esta operación con demasiada frecuencia (lavado con doble concentración) porque podría provocar un envejecimiento prematuro de la superficie.

Si utilizas máquinas de cualquier tipo para lavar el suelo, asegúrate previamente de que no provocan daños en la superficie del parquet, sobre todo por la excesiva cantidad de agua utilizada.

Una vez abierto el envase, Green Bio Listone Giordano® se puede utilizar en un plazo de 12 meses.

La botella está fabricada en gran parte con material reciclado y puede desecharse por completo en el contenedor de plástico.

En las mismas concentraciones, Green Bio Listone Giordano® es igualmente eficaz, además del parquet, también sobre cualquier otra superficie dura del hogar, como suelos de cerámica, gres porcelánico y terracota.

En este caso siempre es útil evaluar de antemano el efecto en una pequeña porción oculta.

Los métodos de aplicación se muestran en el **vídeo tutorial**

<https://vimeo.com/333318081>



VITANOVA

Producto acrílico al agua para conservar la protección y regenerar suelos de madera Listone Giordano® con acabado Invisible Touch.

Su uso regular permite mantener un aspecto homogéneo de la superficie, aumentar su protección y frenar el desgaste natural por pisoteo.

Le permite también renovar la protección antibacteriana Crystalcare.

La frecuencia de uso del producto en operaciones de mantenimiento es de **al menos una aplicación de Vitanova Listone Giordano® cada 6 meses**; y en cualquier caso es necesario realizarlo cuando la superficie del parquet, siempre observada desde una posición a contraluz de una ventana, comienza a mostrar los primeros signos de empobrecimiento superficial, cierta sequedad o tiende a retener polvo y suciedad. o tener una menor resistencia a los líquidos.

En espacios con densidad de tráfico media-alta recomendamos un mantenimiento más frecuente.

Antes de aplicar el producto, aspirar y luego lavar abundantemente el suelo con Green Bio Listone Giordano® utilizado en dosis dobles según las instrucciones anteriores.

Para la correcta aplicación de Vitanova Listone Giordano® es mejor comprobar que la temperatura ambiente sea superior a +15°C.

En presencia de una temperatura ambiente superior a aproximadamente 25°C. o ventilación fuerte o exposición a la luz solar directa, el producto puede tener tiempos de secado reducidos y en cualquier caso requiere mayor cuidado en la aplicación.

Agite bien la botella poniéndola también al revés (hasta que los depósitos en el fondo del recipiente se disuelvan por completo).

Con el suelo seco, distribuir Vitanova Listone Giordano® puro sobre el suelo en el sentido de la veta de la madera, cuidando de extender uniformemente una fina capa, utilizando el paño de microfibra Listone Giordano® pasado con un cepillo.

Para superficies pequeñas, la aplicación superficial se puede también realizar a mano (sin utilizar cepillo).

Se recomienda no exceder la cantidad de Vitanova Listone Giordano® ya que un exceso de producto que penetre en el cepillado podría resultar difícil de eliminar.

Una vez aplicado el producto el aspecto debe ser el de una superficie ligeramente húmeda.

Después de esperar aproximadamente 1-2 horas (dependiendo de la temperatura del aire y la ventilación de las habitaciones), el suelo estará seco y transitable.

El siguiente lavado no debe realizarse antes de que hayan transcurrido 2 días aproximadamente.

La aplicación de Vitanova Listone Giordano® como se describe anteriormente confiere directamente a la superficie del suelo la homogeneidad adecuada y, por lo tanto, no es necesario pulir ni realizar más operaciones.

1 litro de producto es suficiente para aplicar una mano sobre aproximadamente 25-30 m² de superficie.

Cerrado en la botella original, en un lugar fresco, protegido de las heladas y de los rayos UV, se puede conservar inalterado durante 2 años a partir de la fecha de producción (fijada en la botella).

Una vez abierta la botella, el producto puede utilizarse **en un plazo de 12 meses.**

Cualquier deformación de las botellas se debe al uso de plástico reciclado y no cambia en lo más mínimo la funcionalidad del producto contenido.

Los métodos de aplicación se muestran en el vídeo tutorial:

<https://vimeo.com/367458708>



REVIVO

Solución natural de aceite/cera, a base de agua, para el cuidado y la protección de suelos de madera Listone Giordano® con acabado Oleonature.

Su uso regular permite conservar en el tiempo la homogeneidad de la superficie tensionada por el tránsito peatonal y el uso en general y recuperar el tratamiento especial de protección final aplicado como capa final en el acabado Oleonature.

Le permite también renovar la protección antibacteriana Crystalcare.

La frecuencia de uso del producto en operaciones de mantenimiento es de **al menos una aplicación de Revivo Listone Giordano® cada 6 meses**; y en cualquier caso es necesario realizarlo cuando la superficie del parquet, siempre observada desde una posición a contraluz de una ventana, comienza a mostrar los primeros signos de

empobrecimiento superficial, cierta sequedad o tiende a retener polvo y suciedad. o tener una menor resistencia a los líquidos.

En espacios con densidad de tráfico media-alta recomendamos un mantenimiento más frecuente.

Antes de aplicar el producto, aspirar y luego lavar abundantemente el suelo con Green Bio Listone Giordano® utilizado en dosis dobles según las instrucciones anteriores.

Para la correcta aplicación de Revivo Listone Giordano® es mejor comprobar que la temperatura ambiente sea superior a 15°C. En presencia de una temperatura ambiente superior a aproximadamente 25°C. o ventilación fuerte o exposición a la luz solar directa, el producto puede tener tiempos de secado reducidos y en cualquier caso requiere mayor cuidado en la aplicación.

Agite bien la botella poniéndola también al revés (hasta que los depósitos en el fondo del recipiente se disuelvan por completo).

Con el suelo seco, distribuir Revivo Listone Giordano® puro sobre el suelo en el sentido de la veta de la madera, cuidando de extender uniformemente una fina capa, utilizando el paño de microfibra Listone Giordano® pasado con un cepillo.

Para superficies pequeñas, la aplicación superficial se puede también realizar a mano (sin utilizar cepillo).

Se recomienda no exceder la cantidad de Revivo Listone Giordano® ya que un exceso de producto que penetre en el cepillado podría resultar difícil de eliminar.

Una vez aplicado el producto el aspecto debe ser el de una superficie ligeramente húmeda.

Después de esperar aproximadamente 1-2 horas (dependiendo de la temperatura del aire y la ventilación de las habitaciones), el suelo estará seco y transitable.

El siguiente lavado no debe realizarse antes de que hayan transcurrido 2 días aproximadamente.

La aplicación de Revivo Listone Giordano®, como se describió anteriormente, confiere directamente a la superficie del suelo la homogeneidad adecuada y por lo tanto no es necesario pulir ni realizar otras operaciones en la superficie.

1 litro de producto es suficiente para aplicar una mano sobre aproximadamente **25-30 m²** de superficie.

Cerrado en la botella original, en un lugar fresco, protegido de las heladas y de los rayos UV, **se puede conservar sin cambios durante 2 años** a partir de la fecha de producción (fijada en la botella).

Una vez abierto el envase, el producto puede utilizarse **en un plazo de 12 meses**.

Cualquier deformación de las botellas se debe al uso de plástico reciclado y no cambia en lo más mínimo la funcionalidad del producto contenido.

Los métodos de aplicación se muestran en el vídeo tutorial:

<https://vimeo.com/367459919>



CM 01 – Octubre 2025

Todos los productos mencionados anteriormente no están clasificados como peligrosos ni como inflamables.

Sin embargo, es aconsejable mantenerlos fuera del alcance de los niños.

Evitar contacto visual. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

Los requisitos reportados en la ficha derivan de la investigación y experiencia directa de la Empresa y son válidos en general, dada la imposibilidad de predecir todas las variables ambientales y de aplicación.