

NOTAS INFORMATIVAS

Antes de elegir un producto, lea las Notas Informativas que figuran a continuación:

[IG 01 - NOTAS INFORMATIVAS LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FABRIQUE | Design Marc Sadler

Colección de parquet bicapa de gama alta, compuesta por una capa vista y una capa tecnológica de soporte de madera multicapa de Abedul de fibras cruzadas.

La capa a vista es un tejido a vista de valiosa fibra de Abedul de fibras cruzadas qui adquiere una personalidad completamente nueva y sorprendente en términos de color gracias a innovadores tratamientos de la superficie, como el cepillado realizado tanto a lo largo como a lo ancho.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

| PRODUCTO | ANCHO* | LONGITUD** | ESPESOR TOTAL | CAPA A VISTA | CONTRACARA | TÉCNICA DE COLOCACIÓN | PESO |
|----------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Fabrique | 90 mm | 1200 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | multicapa de Abedul | encolada | 9 Kg/m ² |

* El ancho del producto puede variar de 80 a 90 mm, según la disponibilidad.

** Los productos se suministran en un único largo o en un surtido de largos, según la disponibilidad. El suministro puede llevar hasta un 10% de la superficie, con largos inferiores a los indicados.

Para controlar la disponibilidad actual de las distintas versiones de Listone Giordano® consulte la lista de precios en vigor.

Todos los pavimentos de la serie Listone Giordano® Natural Genius Fabrique cumplen los requisitos pertinentes de la norma UNI EN 13489 «Pavimentos de madera - Elementos multicapa con unión machiembrada».

Para los productos Listone Giordano® siempre es posible la colocación con las testas/cabezas alineadas o en forma de «peine», para este tipo de instalación es necesario comunicarlo en el momento de realizar el pedido.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------------|---|
| ENCOLADO NOBLE-CONTRACARA | Cumple los requisitos de la <i>Clase D4 de la norma UNI EN 204</i> Cumple los requisitos de la <i>norma JAS type II</i> (ciclo compuesto primero por 2 horas en agua a 70°C e inmediatamente después 3 horas en estufa ventilada en laboratorio a 60°C) |
| PERFILADO | Machihembrado en los 4 lados de la tabla. Los productos están disponibles con cantos vivo sin biselar |

La superficie de Listone Giordano® Natural Genius Fabrique, gracias a la disposición cruzada de las fibras de la capa a vista y al particular cepillado superficial que se le aplica, resulta muy resistente al desgaste típico de un suelo de madera y permite que no se muestren los típicos daños de la superficie del parquet (como, por ejemplo, abolladuras tras la caída de un objeto).

Listone Giordano® Natural Genius Fabrique es, por lo tanto, especialmente indicado para el pavimentado de todas aquellas superficies sometidas a un uso y tránsito intensos.

Solo para el producto Listone Giordano® Fabrique Fumée Noire es necesario, al finalizar la instalación, aplicar el producto Revivo Pro Nero Listone Giordano® en toda la superficie, según las indicaciones contenidas en la ficha técnica PM 28 - Revivo Pro. Esta aplicación es necesaria para mejorar la homogeneidad del color del suelo.

MADERAS

| ESPECIES | PROCEDENCIA | DUREZA |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Abedul (fibras cruzadas) | Bosques europeos | muy elevada |

SELECCION

La naturaleza particular de la capa a vista y los tratamientos superficiales de Listone Giordano® Natural Genius Fabrique determinan un aspecto que es característico del producto y que no es comparable a una selección. Según los requisitos dictados por la norma EN13489 - Elementos multicapa machiembreados, el producto se clasifica en la *Clase libre* con las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | FABRIQUE |
|--|--------------------------------------|
| Albura sana | No se admite |
| Nudos (<i>sanos, adherentes, podridos</i>) | Se admite aunque son poco frecuentes |
| Coloración amarilla | Se admite |
| Fendas superficiales | Se admite |
| Entrecascos | No se admite |
| Fendas por rayo | No se admite |
| Fibra ondulada | Se admite |
| Desviación de la fibra | Se admite, sin limitaciones |
| Corazón sano | Se admite |
| Alteraciones del color (<i>incluyendo corazón negro, corazón rojo, etc.</i>) | Se admite |
| Marcas de enrastrelado | No se admite |
| Radios medulares (<i>espejuelos</i>) | Se admite |
| Alteración biológica | No se admite |

Partes ocultas: se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad siempre que no disminuyan la resistencia o al desgaste del parquet.

En los procesos de producción y control, las dimensiones de las características descritas a continuación se evalúan visualmente por operadores especializados, sin auxilio de instrumentos de medición. Por ello, las dimensiones indicadas han de interpretarse teniendo en cuenta las debidas tolerancias.

La superficie puede presentar fisuras estucadas o parcialmente abiertas, también ligeras manchas y una natural inhomogeneidad, a veces evidente, en el color, que se consideran las características típicas del producto.

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

Los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Fabrique están disponibles en las siguientes acabados:

- Oleonature

Para obtener la información necesaria sobre los acabados y los tratamientos de superficie, consulte la ficha correspondiente:

[**FP 01 – ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

La instalación de los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Fabrique puede ser solo encolada.

Para la información necesaria sobre la colocación, consulte la ficha específica:

[**DL 01 – INSTRUCCIONES DE INSTALACION LISTONE GIORDANO**](#)



LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO

Los acabados de los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Fabrique requieren una limpieza y un mantenimiento específicos y deben tenerse en cuenta ciertas advertencias a la hora de utilizarlos.

Para la información necesaria sobre limpieza, uso y mantenimiento consulte la ficha específica:

[**CM 01 – LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICACIONES



FSC®

FSC® se dedica a promover la gestión responsable de los bosques del mundo. Pide los productos certificados FSC®



PEFC

Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de los productos de bosques explotados de manera ecológicamente sostenible.



EPD®-IES-0014446 - TYP III

Declaración Ambiental de Producto Certificada que, de acuerdo con las normas ISO 14025:2006 y EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, describe de forma transparente, objetiva y comparable el impacto ambiental de los suelos de madera Listone Giordano® **con un espesor total de 10 a 12,5 mm** a través del análisis de su Ciclo de Vida Completo (ACV). Puede descargar la declaración EPD [aquí](#).



MARCACIÓN CE

Todos los productos de la colección Listone Giordano® reúnen los requisitos establecidos por la normativa sobre marcado CE para suelos de madera.



CERTIFICACIÓN PARA JUGUETES

Los acabados Listone Giordano® están homologados según la norma EN71-3 que garantiza la idoneidad para el uso en los juguetes para niños.



CERTIFICACIÓN FRANCESA SOBRE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Todos los productos Listone Giordano®, como se desprende de los análisis efectuados por el Decreto francés n°2011-321, han conseguidos La clase de emisión A+, la más restrictiva entre las clases definidas por el mismo Decreto.



FORMALDEHIDO

Listone Giordano® respeta plenamente los límites previstos por la clase E1, la más restrictiva entre las clases definidas por las normas Europeas vigentes (UNI EN 14342).



CARB2 / TSCA TITLE VI

Todos los tableros de contraplacado de madera utilizados para la producción de parquet Listone Giordano® responden a las normas establecidas por el estándar TSCA Título VI y CARB fase 2 de EE. UU. Conforme a las emisiones de formaldehído.



F-4 STARS

Los pavimentos de madera Listone Giordano® respetan la clase de emisión de formaldehído F **** según el protocolo japonés F-4 Stars, definido por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) considerado en absoluto entre los más restrictivos en el mundo en materia de emisión de formaldehído.



ACABADOS ANTIBACTERIANOS CRYSTALCARE

Listone Giordano® es el primer suelo de madera que integra de serie en sus acabados XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus Invisible Touch, Oleonature y Oleonature Matt la acción especial Crystalcare®, una protección muy eficaz antibacteriana de amplio espectro capaz de defender automáticamente la superficie contra microbios y agentes patógenos y proteger, continuamente, la salud.

Los efectos son relevantes y pueden documentarse científicamente: en caso de contacto con la superficie, la carga bacteriana se reduce más del 95% en tan solo 24 horas, tal como certifican los test de laboratorio Catas según la norma ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

Certifica que el suelo de madera bicapa Listone Giordano garantizan el cumplimiento de los criterios de calidad y de salud seleccionados por TÜV Hessen (nivel Premium).



ISO 9001

Certificación de calidad del sistema de gestión de la empresa.

ISO 14001

Certificación del sistema de gestión medioambiental.



ISO 45001

Certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

MADE IN

Todos los productos de la colección Listone Giordano® son Made in Italy.



REACCIÓN AL FUEGO

Las clases de reacción al fuego de los productos de la colección Listone Giordano® se indican en la ficha correspondiente:

[EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO](#)



TS 09 – Diciembre 2025