NOTICE INFORMATIVE

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous :

IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO

LISTONE GIORDANO® ATELIER RESERVE

Collection de parquets trois plis composée d'une couche d'usure en Chêne, d'une couche intermédiaire en lamellé peuplier et d'un contrebalancement en Chêne.

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRODUIT	LARGEUR*	LONGUEUR***	EPAISSEUR TOTALE	PAREMENT**	TYPE DE SUPPORT	TECHNIQUE DE POSE	POID
Réserve Traccia	190 mm	1600 e 1900 mm	18,0 mm	3,5 mm	bois lamellé contrebalancé	flottante / collée	11,6 Kg/m²
Réserve Mareggiata	190 mm	1600 e 1900 mm					
Réserve Mareggiata	260 mm	1800 e 3000 mm					

(*) Le caractère artisanal du travail et des traitements effectués sur ces produits implique que le résultat, tant en termes de surface qu'en tonalité de couleur, peut différer d'un lot de production à l'autre.
Dans le cas de la combinaison de plusieurs largeurs, il est probable que le matériau fourni présente des variations dans la tonalité des couleurs.

(**) Pour les parquets Listone Giordano® Traccia et Mareggiata, en raison des traitements de surface particuliers qui sont effectués, l'épaisseur varie d'un point à l'autre et est, dans certaines zones, inférieure à l'épaisseur nominale indiquée. Pour les parquets Listone Giordano® Mareggiata cette réduction peut localement être supérieure à 1 millimètre.

(***) Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties, selon la disponibilité.
La fourniture peut inclure, jusqu'à environ 10 % de la quantité totale, des longueurs plus courtes que celles indiquées au tarif.

Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Atelier Réserve sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 «Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».

SCHEMA DE POSE

La pose avec des joints alignés ou «à coupe de pierre » est toujours possible pour les produits Listone Giordano®, mais il est nécessaire de le préciser au moment de la commande.

AUTRES CARACTERISTIQUES

LIAISON COUCHE NOBLE / SUPPORT	Répond aux exigences de la *Classe D4 de la norme UNI EN 204*
PROFIL	Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame. Chanfrein sur les 4 côtés.

CHOIX DE BOIS

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Réserve sont disponibles dans les sélections suivantes :

- Esprit (Réserve)

Pour connaitre les informations nécessaires sur les choix de bois, consulter la fiche technique:

GC 01 – CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO

FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Atelier Réserve sont disponibles dans les finitions suivantes :

- Invisible Touch
- Oleonature

et avec les traitements de surface suivants:

- Traccia
- Mareggiata

Pour connaitre les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

FP 01 - FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO

INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Réserve peut être collée ou flottante, comme indiqué dans le tableau de la page 1.
Pour connaitre les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

DL 01 – INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO

NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Atelier Réserve nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation. Pour connaitre les informations nécessaires sur l'entretien, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

CM 01 – NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO

CERTIFICATIONS

PEFC
Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.

MARQUAGE CE
Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.

CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS
Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants..

EMISSIONS DANS L'AIR
Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.
Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.

FORMALDEHYDE
Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

FINITION ANTIBACTERIENNE CRYSTALCARE
Les finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature et Oleonature Matt sont toutes certifiées antibactériennes par le laboratoire CATAS S.p.a selon la norme ISO 22196:2007.

ISO 9001
Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

ISO 14001
Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).

ISO 45001
Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

MADE IN
Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.

CERTIFICATION AU FEU

Le tableau suivant indique les classes de réaction au feu des différents produits

PRODUIT	FINITION	CLASSE DE REACTION AU FEU (conformément aux exigences de la norme EN14342 sur le marquage CE)
Réserve Traccia / Filo di lama / Mareggiata	Invisible Touch	Dfl-s1
	Oleonature	**Huile ignifuge: Cfl-s1** | Oleonature: Dfl-s1

La classe Cfl-s1 pour la pose collée est valable en cas de collage du parquet sur un support incombustible et également en cas de collage, avec la colle Ecolfit® Listone Giordano® sur une natte de 4 mm d'épaisseur composée de granulés de caoutchouc SBR ancrés par pressage à chaud avec des liants en polyuréthane (masse surfacique 2,9 ± 0,2 kg/m2) qui est à son tour collée sur un support incombustible avec la colle Ecolfit® Listone Giordano®.

La classe Cfl-s1 pour la pose flottante est valable en cas de pose sur la natte IsolDrum Top Isolmant posée sur un support incombustible.

TS 03 – Janvier 2025