

NOTICE INFORMATIVE

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous:

[IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FABRIQUE | Design Marc Sadler

Collection de parquet bi-couches haut de gamme, constitué d'un parement et d'un support technologique en bois multiplis de Bouleau à fibres croisées.

Le parement est composé d'un précieux tissu en Bouleau à fibres croisées qui acquiert une totalement nouvelle et surprenante personnalité en termes de couleur grâce à des traitements de surface innovants tels que le brossage effectué à la fois dans le sens de la longueur et de la largeur.

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PRODUIT	LARGEUR*	LONGUEUR**	EPAISSEUR TOTALE	PAREMENT	TYPE DE SUPPORT	TECHNIQUE DE POSE	POID
Fabrique	90 mm	1200 mm	12,5 mm	3,5 mm	contreplaqué Bouleau	collée	9 Kg/m ²

* La largeur du produit peut varier de 80 à 90 mm, selon la disponibilité

** Les produits sont fournis en une seule longueur ou en longueurs assorties, selon la disponibilité.

La fourniture peut inclure, jusqu'à environ 10% de la quantité totale, des longueurs plus courtes que celles indiquées au tarif.

Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Natural Genius Fabrique sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 «Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».

La pose avec des joints alignés ou «à coupe de pierre » est toujours possible pour les produits Listone Giordano®, mais il est nécessaire de le préciser au moment de la commande.

AUTRES CARACTERISTIQUES

LIAISON COUCHE NOBLE / SUPPORT	Répond aux exigences de la <i>Classe D4 de la norme UNI EN 204</i> Répond aux exigences de la <i>norme JAS type II</i> (cycle de 2 heures dans de l'eau à 70°C et immédiatement après 3 heures dans une étuve de laboratoire ventilée à 60°C)
PROFIL	Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame. Les produits sont disponibles avec bords vifs.

La surface du Listone Giordano® Natural Genius Fabrique, grâce à la disposition croisée des fibres de la couche noble et au brossage particulier de la surface, est très résistante à l'usure typique d'un parquet et ne laisse pas

apparaître les dommages habituels à la surface du parquet (comme, par exemple, les creux causés par la chute d'un objet).

Listone Giordano® Natural Genius Fabrique est donc particulièrement adapté pour des surfaces soumises à des sollicitations élevées dues à l'usage et au trafic.

Pour le produit Fabrique Fumée Noire uniquement, il est nécessaire d'appliquer après la pose Revivo Pro Nero sur toute la surface comme indiqué dans la fiche technique PM 28 - Revivo Pro Nero.

Cette application est nécessaire pour améliorer l'homogénéité de la couleur du revêtement.

ESSENCES DE BOIS

ESSENCES	PROVENANCE	DURETE
contreplaqué Bouleau à fibres croisées	Forêts européennes	très élevée

CHOIX DE BOIS

La nature particulière de la couche supérieure et des traitements de surface du Listone Giordano® Natural Genius Fabrique détermine un aspect qui est caractéristique du produit et qui n'est pas assimilable à un choix de bois. Selon les exigences de la norme EN13489 - Eléments de parquet contrecollé, le produit appartient à la *Classe ouverte* avec les caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUES	FABRIQUE
Aubier	Non admis
Nœuds (<i>sains, attachés, pourris</i>)	Admis même s'ils sont rares
Tâche jaune	Admise
Fentes	Admises
Présence d'écorces	Non admise
Coup de Foudre	Non admis
Fibre tordue	Admise
Déviations de la fibre	Admise sans aucune limitation
Coeur sain	Admis
Variations de couleurs (<i>incluant Coeur rouge, Coeur noir, etc.</i>)	Admis
Traces sur la couche noble	Non admis
Rayon médullaire (mailles)	Admis
Alteration biologique	Non admise

Parties non visibles: toutes les caractéristiques sont autorisées sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne compromettent pas la résistance à l'usure ou ne portent pas atteinte à la qualité du parquet.

Pendant les processus de production et de contrôle qualité, toutes les dimensions et les caractéristiques ci-dessous sont évaluées par l'œil d'opérateurs qualifiés, sans utilisation de dispositif de mesure.

Par conséquent, les dimensions indiquées sont nécessairement accompagnées de tolérances

La surface peut présenter des fissures mastiquées ou partiellement ouvertes ainsi que de légères stries et variations de couleur, même marquées qui doivent être considérées comme des caractéristiques typiques du produit.

FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Fabrique sont disponibles dans les finitions suivantes:

- Oleonature

Pour connaître les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

[**FP 01 - FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Fabrique peut être seulement collée.

Pour connaître les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

[**DL 01 - INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO**](#)



NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Fabrique nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation. Pour connaître les informations nécessaires sur le nettoyage, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

[**CM 01 - NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICATIONS



FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier.

Demandez les produits certifiés FSC®.



PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.



EPD®-IES-0014446 - TYP III

Déclaration environnementale de produit certifiée qui, conformément aux normes ISO 14025:2006 et EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, décrit de manière transparente, objective et comparable l'impact environnemental des parquets Listone Giordano® ayant une épaisseur totale de 10 à 12,5 mm par le biais de l'analyse de leur cycle de vie complet (ACV). On peut télécharger la déclaration EPD [ici](#).



MARQUAGE CE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.



CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS

Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants.



EMISSIONS DANS L'AIR

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.

Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.



FORMALDEHYDE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

US TSCA

CERTIFICATION CARB2 / TSCA TITLE VI

Tous les panneaux en contreplaqué utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde avec des limites beaucoup plus restrictives que celles exigées par la classe européenne la plus performante E1.



F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano® sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F**** définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT)



FINITIONS ANTIBACTERIENNES CRYSTALCARE

Listone Giordano® est le premier plancher en bois à avoir intégré en série dans ses propres finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature et Oleonature Matt l'action spéciale Crystalcare®, une très efficace protection antibactérienne à large spectre capable de défendre automatiquement la surface contre les microbes et les agents pathogènes et de protéger ainsi la santé.

Les effets sont pertinents et scientifiquement documentés: en cas de contact avec la surface, la charge bactérienne est réduite de plus de 95% en l'espace d'à peine 24 heures, comme le certifient les tests de laboratoire Catas selon la norme ISO 22196 : 2007.



TÜV PROFICERT – PRODUIT INTERIEUR

certifie que tous les parquets 2 plis Listone Giordano® garantissent la conformité aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM)®. Il s'agit d'une certification volontaire spécifiquement développée pour les produits de construction destinés à un usage intérieur.



ISO 9001

Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

ISO 14001

Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

MADE IN

Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.



CERTIFICATION AU FEU



Pour connaître les classes de réaction au feu des produits de la collection Listone Giordano® consulter la fiche technique:

[EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO](#)