

NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[**IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO**](#)



LISTONE GIORDANO® ATELIER RESERVE

Collezione di parquet tre strati costituiti da uno strato a vista in legno di Rovere, da uno strato intermedio di legno listellare di Poplar e da uno strato di controbilanciamento in legno di Rovere.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PRODOTTO	LARGHEZZA***	LUNGHEZZA**	SPESSORE TOTALE	STRATO A VISTA*	STRATO DI SUPPORTO	TECNICA DI POSA	PESO
Réserve Traccia	190 mm	1600 e 1900 mm	18,0 mm	3,5 mm	legno listellare controbilanciato	incollata / flottante	11,6 Kg/m²
Réserve Mareggiata	190 mm	1600 e 1900 mm					
Réserve Mareggiata	260 mm	1800 e 3000 mm					

* Nei pavimenti Listone Giordano® Traccia e Mareggiata, a causa delle particolari lavorazioni di superficie che vengono eseguite, lo spessore varia da punto a punto ed è in alcune aree inferiore a quello nominale indicato. Nei pavimenti Listone Giordano® Mareggiata tale riduzione dello spessore può localmente superare 1 mm.

** I prodotti vengono forniti in un'unica lunghezza o in lunghezze assortite, secondo le disponibilità. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% del totale, lunghezze inferiori a quelle indicate.

*** Il carattere artigianale delle lavorazioni e dei trattamenti effettuati su questi prodotti fa sì che il risultato, sia in termini di superficie che di tono colore, possa differire da lotto a lotto. In caso di abbinamento di più larghezze è probabile che il materiale fornito possa presentare disuniformità di tono di colore.

Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Tutti i pavimenti della serie Listone Giordano® Atelier Réserve rispondono ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".

GEOMETRIE DI POSA

La posa a teste allineate o "a pettine" è sempre possibile per i prodotti Listone Giordano® ma è necessario comunicare questo tipo di necessità in fase di ordine.

ALTRE CARATTERISTICHE

INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO	Rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i>
PROFILO	Incastri a maschio e femmina sui 4 lati Bisellatura sui 4 lati

SELEZIONI

I prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Réserve sono disponibili nella seguente selezione:

- Esprit (Réserve)

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO](#)



FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE

I prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Réserve sono disponibili con le seguenti finiture:

- Invisible Touch
- Oleonature

e con i seguenti trattamenti superficiali:

- Traccia
- Mareggiata

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO](#)



INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Réserve può essere incollata o flottante come da indicazioni della tabella a pag. 1.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO](#)



PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Atelier Réserve necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO](#)



CERTIFICAZIONI



PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili. Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).



FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

ISO 14001

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

MADE IN

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Réserve Traccia / Filo di lama / Mareggiata	Invisible Touch	Dfl-s1
	Oleonature	Olio ignifugo: Cfl-s1 Oleonature: Dfl-s1

La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretani (massa areica $2,9 \pm 0,2 \text{ kg/m}^2$) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.

La classe Cfl-s1 per posa flottante è valida in caso di posa su materassino IsolDrum Top Isolmant poggiato su supporto incombustibile.

VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® ATELIER RESERVE

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante ...**(1)**... di un pavimento in legno costituito da elementi a tre strati di spessore totale 18 mm, larghezza ...**(2)**... e lunghezza ...**(3)**... (tipo Listone Giordano® ...**(4)**... della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con plancia unica nella specie legnosa Rovere, dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una leggera bisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda venatura mista, evidenti variegature di colore, marcata e diffusa presenza di nodi anche di grandi dimensioni aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente, di fessurazioni stuccate o talvolta aperte e di segni tipici della specie legnosa. Alcune liste possono presentare tracce di alburno.

Nelle versioni Mareggiata la superficie del legno mette in risalto la struttura dei nodi, gli spacchi, le stuccature e le caratteristiche più naturali della specie legnosa

Lo strato di supporto dovrà essere costituito da uno strato intermedio in legno listellare e da un controbilanciamento in legno di rovere.

L'incollaggio tra gli strati dovrà essere eseguito mediante colle completamente prive di solventi, di formaldeide e di pentaclorofenolo, rispondenti ai requisiti della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata e piallata, dovrà essere costituita da prodotti ...**(5)**..., con residuo secco 100%, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto ...**(6)**... (tipo ...**(7)**... della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

(1)

incollaggio omogeneo al sottofondo

posa flottante

(2)	(3)	(4)
190 mm	1600 e 1900 mm	Réserve Traccia / Filo di lama / Mareggiata
260 mm	1800 e 3000 mm	Réserve Mareggiata

Prodotto	(5)	(6)	(7)
Réserve Mareggiata	vernicianti a base acqua	opaco, lucentezza 0 gloss	Invisible Touch
Réserve Traccia / Filo di lama / Mareggiata	a base di oli naturali	opaco	Oleonature

TS 03 – Agosto 2024