

AVVERTENZE PER L'USO

Mantenere nell'ambiente un'umidità relativa dell'aria compresa tra 40% e 65%.

Riguardo alla temperatura dell'aria: non scendere mai sotto i 15°C nel periodo più freddo e non superare i 30°C nel periodo più caldo. Si tenga conto anche che tali intervalli corrispondono alle condizioni di maggior benessere non solo per il parquet, ma anche per l'essere umano.

I prodotti della gamma Listone Giordano® che sono dotati di supporto in multistrato possono essere utilizzati anche in condizioni di temperatura e umidità particolarmente gravose, ovvero con **umidità relativa dell'aria ridotta fino al 30%, e con temperatura sulla superficie del pavimento fino a 29°C.**

In queste condizioni estreme, peraltro non ottimali nemmeno per la salute ed il benessere delle persone, il prodotto manterrà la sua integrità e funzionalità; tuttavia potrà evidenziare quei fenomeni che sono tipicamente collegati al ritiro del legno, quali per esempio la deformazione della sezione delle liste (imbarcamento concavo), la formazione di fessure tra le liste, o anche la formazione di fratture all'interno della singola lista.

Per rispettare le condizioni sopra prescritte può essere necessario fare uso di sistemi di umidificazione/deumidificazione, specie se in presenza di condizionamento con impianto radiante a pavimento.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra prescritte può provocare anche danni permanenti al pavimento.

Anche se vengono rispettate le condizioni climatiche consigliate, la comparsa nel tempo di qualche piccola fessura nello strato a vista è un fenomeno naturale e statisticamente inevitabile.

Proteggere piedini di mobili, sedie, ecc. con opportuni feltrini.

Eventuali poltroncine devono essere dotate di rotelle con rivestimento in gomma dura.

In caso di permanenza sul parquet, le ruote dei passeggini, ed in generale gli oggetti in gomma, possono far trasmigrare alcuni componenti della gomma sul pavimento e la loro rimozione può risultare difficoltosa.

Le strisciate di oggetti in gomma, come talune suole di scarpe, possono provocare segni sulla superficie di difficile rimozione.

Posizionare all'ingresso dei locali pavimentati degli appropriati zerbini per la pulizia delle calzature e mantenerli sempre nella migliore condizione di efficienza.

Per attenuare la formazione di zone di colore diverse per effetto della naturale ossidazione del legno è consigliabile spostare periodicamente i tappeti specialmente nel primo periodo di uso del parquet.

Gli oggetti che scaricano il loro peso su piccole superfici del pavimento possono provocare una deformazione localizzata del legno (ammaccatura).

Non usare nastri adesivi e materiali adesivi di ogni genere sulla superficie in quanto, in caso di permanenza, specie con elevata temperatura, sono in grado di lasciare tracce di difficile rimozione.

Le parti scavate della superficie, quali spazzolature, seghettature, etc., possono evidenziare con il tempo un leggero scurimento dovuto all'accumulo di impurità al loro interno. Una corretta manutenzione del pavimento riduce notevolmente tale fenomeno.

L'usura dovuta al calpestio tende a modificare nel tempo la lucentezza e l'integrità della finitura, in particolare nelle zone soggette a maggior traffico. Tale fenomeno è inevitabile, ma può essere attenuato con una corretta manutenzione.

Una modifica della lucentezza può essere provocata anche da uno sfregamento energico e ripetuto, dovuto ad esempio al tentativo di rimuovere una macchia. Gli aloni di diversa lucentezza sono talvolta di difficile rimozione immediata ma si attenuano nel tempo con l'uso ed effettuando una manutenzione regolare con i prodotti indicati.

Nei prodotti della gamma Listone Giordano® Atelier e Natural Genius, in ragione delle lavorazioni praticate sulla superficie, il pavimento sarà soggetto ad un'usura differenziata (più accentuata in corrispondenza delle creste,

meno accentuata in corrispondenza degli avvallamenti) e richiederà quindi una maggiore accortezza nella manutenzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare la sola acqua del rubinetto per il lavaggio dei pavimenti: oltre a non effettuare un'efficace azione di pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero depositarsi sulla superficie, alterandone la lucentezza.

Non usare mai liquidi contenenti significative concentrazioni acide o basiche, come ad esempio ammoniaca e candeggina, che, per la loro aggressività, possono creare delle macchie/aloni indelebili sul legno.

Non usare mai liquidi contenenti alcoli o solventi perché possono risultare aggressivi nei confronti di tutte le finiture, in particolare sui pavimenti con finitura Invisible Touch, Oleonature ed Oleonature Matt.

Per una corretta pulizia e manutenzione impiegare **esclusivamente i prodotti Listone Giordano® previsti per la specifica finitura del parquet**, come indicato nella seguente tabella:

FINITURA	USO DOMESTICO	
	PULIZIA	MANUTENZIONE PERIODICA
XPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2	Green Bio	/
NaturPlus2 Matt	Green Bio	/
MattPlus	Green Bio	/
Invisible Touch	Green Bio	Vitanova
Oleonature	Green Bio	Revivo
Oleonature Matt	Green Bio	Revivo

Le modalità di utilizzo dei singoli prodotti sono illustrate nel seguito.

GREEN BIO

Detergente delicato per la pulizia di pavimenti in legno con finiture:

XPlus, XPlus2, NaturPlus, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Oleonature, Oleonature Matt e Invisible Touch.
Per uso frequente.

Green Bio Listone Giordano® è il detergente ideale per la pulizia di tutti i pavimenti in legno Listone Giordano®, sia verniciati che oliati (esclusa la vecchia finitura Natif). Rimuove lo sporco, igienizza e sgrassa senza lasciare aloni in superficie.

Ad azione antistatica per contrastare l'attrazione e l'accumulo della polvere e mantenere il pavimento pulito più a lungo. Aspetto piacevole e gradevole sensazione di pulito.

A base di tensioattivi di origine vegetale (ricavati da barbabietola, olio di cocco, grano) completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004 CE). Riduce al minimo l'impatto ambientale ed evita fenomeni di allergia e sensibilità da contatto (salvo soggetti allergici agli specifici componenti: [qui](#) la lista degli ingredienti conformemente all'allegato VII-D del Reg. (UE) 648/2004).

Asportare preliminarmente lo sporco non aderente mediante aspirapolvere dotato di spazzola specifica per parquet, interamente in setole, che non danneggi la superficie del pavimento.

Dopo aver agitato bene il flacone, **diluire due tappi dosatori (100 ml ca.) di prodotto in un secchio contenente 5 l di acqua (dosaggio al 2%)**. Immergere un panno (preferibilmente un panno in microfibra per parquet) e, dopo

averlo ben strizzato, passarlo lungo vena sopra al pavimento con l'ausilio di uno spazzolone. Si consiglia l'utilizzo di un tessuto morbido che non lasci residui di fibra come potrebbe avvenire nel caso di alcuni tessuti.

Non è necessario il risciacquo.

1 l di prodotto è sufficiente per eseguire circa 8-10 lavaggi su una superficie di 100 m².

In caso di sporco molto tenace è possibile effettuare un lavaggio con doppia concentrazione (4 tappi dosatori in 5 l di acqua, dosaggio al 4%). Non superare mai questa concentrazione e non ripetere con eccessiva frequenza quest'operazione (lavaggio con doppia concentrazione) perché potrebbe portare ad un invecchiamento precoce della superficie.

In caso di utilizzo di macchine di qualsiasi tipo per il lavaggio del pavimento, assicurarsi preventivamente che le stesse non arrechino danni alla superficie del parquet, in particolare a causa dell'eccessiva quantità di acqua utilizzata.

Una volta aperta la confezione, Green Bio Listone Giordano® è utilizzabile entro 12 mesi.

Il flacone è costruito in buona parte con materiale riciclato ed è interamente smaltibile nel contenitore della plastica.

Nelle medesime concentrazioni Green Bio Listone Giordano® è ugualmente efficace, oltre al parquet, anche su ogni altra superficie dura di casa, come ad esempio pavimenti in ceramica, gres porcellanato e cotto.

Nel caso è sempre utile preventivamente valutarne l'effetto su una piccola porzione nascosta.

Le modalità di applicazione sono mostrate nel **video-tutorial**

<https://vimeo.com/333318081>



VITANOVA

Prodotto acrilico a base acqua per preservare la protezione e rigenerare i pavimenti in legno Listone Giordano® con finitura Invisible Touch.

Il suo regolare utilizzo permette di mantenere un aspetto omogeneo della superficie, di incrementarne la protezione e di rallentare la naturale usura da calpestio.

Il prodotto permette anche di rinnovare la protezione antibatterica Crystalcare.

È consigliabile effettuare **almeno un'applicazione di Vitanova Listone Giordano® ogni 6 mesi.**

Comunque risulta necessario eseguirla quando la superficie del parquet, osservata da una posizione in controluce di una finestra, comincia a mostrare i primi segni di impoverimento superficiale, una certa aridità oppure tende a trattenere polvere e sporco o ad avere una minore resistenza ai liquidi.

In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione con cadenza più ravvicinata.

Prima di applicare il prodotto aspirare e poi lavare a fondo il pavimento con Green Bio Listone Giordano® impiegato in doppio dosaggio secondo le istruzioni sopra riportate.

Per la corretta applicazione di Vitanova Listone Giordano® è bene verificare che la temperatura ambiente sia superiore a +15°C. In presenza di una temperatura ambiente superiore a 25°C ca. o di una forte ventilazione o di un'esposizione alla luce diretta del sole, il prodotto potrebbe avere tempi di essiccazione ridotti e in ogni caso richiede maggiore accortezza nella stesura.

Agitare bene il flacone mettendolo anche in posizione capovolta (fino a completo scioglimento di eventuali depositi sul fondo del barattolo).

A pavimento asciutto distribuire Vitanova Listone Giordano® puro sul pavimento nel senso della venatura del legno, avendo cura di stendere un velo sottile in modo uniforme, utilizzando il panno in microfibra Listone Giordano® tirato con uno spazzolone.

Per piccole superfici è possibile effettuare l'applicazione superficiale anche a mano (senza l'ausilio dello spazzolone).

È consigliato non eccedere con il quantitativo di Vitanova Listone Giordano® poiché un eccesso di prodotto che penetra all'interno delle spazzolature potrebbe risultare difficile da rimuovere.

L'aspetto, a prodotto applicato, dovrà risultare quello di una superficie leggermente bagnata.

Dopo un'attesa di circa 1-2 ore (dipendente da temperatura dell'aria e ventilazione degli ambienti) il pavimento è asciutto e calpestabile.

Il successivo lavaggio non dovrà essere effettuato prima che siano trascorsi circa 2 giorni.

L'applicazione di Vitanova Listone Giordano® come sopra descritto conferisce direttamente alla superficie del pavimento la giusta omogeneità e quindi non è necessario lucidare o eseguire ulteriori operazioni.

1 litro di prodotto è sufficiente per la stesura di una mano su circa **25-30 m²** di superficie.

Chiuso nel flacone originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV **si conserva inalterato per 2 anni** dalla data di produzione (apposta sul fondo del flacone).

Una volta aperta la confezione il prodotto è utilizzabile **entro 12 mesi**.

L'eventuale deformazione dei flaconi è dovuta all'uso di plastica riciclata e non modifica minimamente la funzionalità del prodotto contenuto.

Le modalità di applicazione sono mostrate nel video-tutorial:

<https://vimeo.com/367458708>



REVIVO

Soluzione oliocera naturale, a base acqua, per il nutrimento e la protezione dei pavimenti in legno Listone Giordano® con finitura Oleonature.

Il suo regolare utilizzo permette di conservare nel tempo l'omogeneità della superficie sollecitata dal calpestio e dall'uso in genere e di ripristinare lo speciale trattamento finale di protezione applicato in ultima mano nella finitura Oleonature.

Il prodotto permette anche di rinnovare la protezione antibatterica Crystalcare.

È consigliabile effettuare **almeno un'applicazione di Revivo Listone Giordano® ogni 6 mesi**.

Comunque risulta necessario eseguirla quando la superficie del parquet, osservata da una posizione in controluce di una finestra, comincia a mostrare i primi segni di impoverimento superficiale, una certa aridità oppure tende a trattenere polvere e sporco o ad avere una minore resistenza ai liquidi.

In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione con cadenza più ravvicinata.

Prima di applicare il prodotto aspirare e poi lavare a fondo il pavimento con Green Bio Listone Giordano® impiegato in doppio dosaggio secondo le istruzioni sopra riportate.

Per la corretta applicazione di Revivo Listone Giordano® è bene verificare che la temperatura ambiente sia superiore a 15°C. In presenza di una temperatura ambiente superiore a 25°C ca. o di una forte ventilazione o di

un'esposizione alla luce diretta del sole, il prodotto potrebbe avere tempi di essiccazione ridotti e in ogni caso richiede maggiore accortezza nella stesura.

Agitare bene il flacone mettendolo anche in posizione capovolta (fino a completo scioglimento di eventuali depositi sul fondo del barattolo).

A pavimento asciutto distribuire Revivo Listone Giordano® puro sul pavimento nel senso della venatura del legno, avendo cura di stendere un velo sottile in modo uniforme, utilizzando il panno in microfibra Listone Giordano® tirato con uno spazzolone.

Per piccole superfici è possibile effettuare l'applicazione superficiale anche a mano (senza l'ausilio dello spazzolone).

È consigliato non eccedere con il quantitativo di Revivo Listone Giordano® poiché un eccesso di prodotto che penetra all'interno delle spazzolature potrebbe risultare difficile da rimuovere.

L'aspetto, a prodotto applicato, dovrà risultare quello di una superficie leggermente bagnata.

Dopo un'attesa di circa 1-2 ore (dipendente da temperatura dell'aria e ventilazione degli ambienti) il pavimento è asciutto e calpestabile.

Il successivo lavaggio non dovrà essere effettuato prima che siano trascorsi circa 2 giorni.

L'applicazione di Revivo Listone Giordano®, come sopra descritta, conferisce direttamente alla superficie del pavimento la giusta omogeneità e quindi non è necessario lucidare o eseguire ulteriori operazioni sulla superficie.

1 litro di prodotto è sufficiente per la stesura di una mano su circa **25-30 m²** di superficie.

Chiuso nel flacone originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV **si conserva inalterato per 2 anni** dalla data di produzione (apposta sul fondo del flacone).

Una volta aperta la confezione il prodotto è utilizzabile **entro 12 mesi**.

L'eventuale deformazione dei flaconi è dovuta all'uso di plastica riciclata e non modifica minimamente la funzionalità del prodotto contenuto.

Le modalità di applicazione sono mostrate nel video-tutorial

<https://vimeo.com/367459919>



CM 01 – Novembre 2024

Tutti i prodotti sopra citati non sono classificati né come pericolosi né come infiammabili.

Si consiglia comunque di tenerli fuori della portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare subito e abbondantemente con acqua.

Le prescrizioni riportate nella scheda derivano dalla ricerca e dall'esperienza diretta dell'Azienda e sono valide in generale, data l'impossibilità di prevedere tutte le variabili ambientali ed applicative.