

## NOTE INFORMATIVE

Prima di effettuare la scelta del prodotto è opportuno leggere le Note informative di seguito riportate:

[IG 01 - NOTE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



## LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS CONTE | Design Alexander Brenner

Pavimento multistrato di alta gamma costituito da uno strato a vista e da uno strato di supporto tecnologico in legno multistrato di betulla a fibre incrociate.

Listone Giordano® Natural Genius Conte è proposto in 2 moduli con forma quadrata e 2 moduli con forma rettangolare che si compongono in un pavimento ligneo, ispirato all'antico modello romano, all'insegna della semplicità e della logica geometrica di una bellezza senza tempo.

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>SPESSORE TOTALE</b>	12,5 mm
<b>SPESSORE STRATO A VISTA</b>	3,5 mm di legno segato Rovere
<b>SUPPORTO</b>	multistrato di Betulla
<b>POSA</b>	incollato
<b>PESO</b>	9 Kg/m <sup>2</sup>
<b>PROFILO</b>	gli elementi sono realizzati con profilo maschio e femmina sui lati lunghi e con profilo femmina sui lati corti unione tramite speciali anime comprese nella fornitura bisellatura su tutti i 4 lati
<b>INCOLLAGGIO NOBILE-SUPPORTO</b>	rispondente ai requisiti della <i>Classe D4 della norma UNI EN 204</i> rispondente ai requisiti della <i>norma JAS type II</i> (ciclo costituito da 2 ore in acqua a 70°C e subito dopo 3 ore in stufa ventilata da laboratorio a 60°C)


Per verificare la disponibilità delle varie versioni di Listone Giordano® consultare il listino prezzi al momento in vigore.

Listone Giordano® Natural Genius Conte risponde ai requisiti pertinenti e contenuti nella norma UNI EN 13489 "Pavimentazioni di legno – Elementi multistrato con incastro".


## LEGNI

<b>SPECIE</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>DUREZZA</b>
Rovere	Foreste europee	Elevata


Modulo 1




Modulo 3



Modulo 2



Modulo 4



## GEOMETRIA DI POSA



In questo prodotto lo sfrido dovuto ai tagli perimetrali è normalmente compreso tra il 5% e il 10%, ma può variare sensibilmente in funzione della geometria della superficie da coprire.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione, sulla base di un disegno CAD fornito dal committente, per elaborare lo schema di posa e la distinta dei moduli necessari a coprire la superficie.

## **SELEZIONI**

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Conte sono disponibili nelle seguenti selezioni:

- Elegant (Fibramix)

Per conoscere le necessarie informazioni sulle selezioni consultare l'apposita scheda:

[\*\*GC 01 - SELEZIONI LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE**

I prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Conte sono disponibili con le seguenti finiture:

- Invisible Touch

Per conoscere le necessarie informazioni sulle finiture e sui trattamenti superficiali consultare l'apposita scheda:

[\*\*FP 01 - FINITURE E LAVORAZIONI DI SUPERFICIE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA**

La posa in opera dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Conte può essere solo incollata.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla posa in opera consultare l'apposita scheda:

[\*\*DL 01 - INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **PULIZIA, USO E MANUTENZIONE**

Le finiture dei prodotti della collezione Listone Giordano® Natural Genius Conte necessitano di una specifica pulizia e manutenzione e nell'uso occorre tenere conto di alcune avvertenze.

Per conoscere le necessarie informazioni sulla pulizia, uso e manutenzione consultare l'apposita scheda:

[\*\*CM 01 - PULIZIA, USO E MANUTENZIONE LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## CERTIFICAZIONI



### BIOSPHERA

Biosphera è un sistema di marcatura basato sulla policy di green procurement Listone Giordano® che risponde all'esigenza di fornire al consumatore un'informazione di sintesi quanto più chiara e utile sulla provenienza delle materie prime impiegate.

Molti prodotti della collezione Listone Giordano® offrono sia nel loro strato nobile che nel loro supporto i marchi *Biosphera certified* che identifica materie prime la cui gestione forestale è certificata secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.) o *Biosphera controlled* che identifica materie prime la cui provenienza legale e gestione forestale, pur non essendo ancora certificata, è comunque avvalorata da audit specifici e evidenze documentali.



### FSC®

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®.



### PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera ecosostenibile.



### MARCATURA CE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispondono ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



### CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Tutte le finiture Listone Giordano® sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.



### EMISSIONI NELL'ARIA

Certificazione francese sulle emissioni di Composti Organici Volatili.

Tutti i prodotti Listone Giordano® che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.



### FORMALDEIDE

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® rispettano i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa europea in vigore (UNI EN14342).

## US TSCA

### CERTIFICAZIONI CARB2 / TSCA TITLE VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano® rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard US TSCA Phase 2 per le emissioni di Formaldeide, con limiti ben più restrittivi di quelli richiesti per la più prestante tra le classi europee, la E1.



### F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano® rientrano nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (MLIT).



**FINITURA ANTIBATTERICA CRYSTALCARE**

Le finiture XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch ed Oleonature sono tutte certificate Antibatteriche dai laboratori di CATAS S.p.a secondo la norma ISO 22196:2007.



**TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR**

certifica che tutti i pavimenti 2 strati Listone Giordano® garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.



**ISO 9001**

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 UNI EN ISO 14001:2015

**ISO 14001**

Certificazione del sistema di gestione ambientale per lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano (PG).



**ISO 45001**

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro.

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO  
 UNI ISO 45001:2018

**MADE IN**

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.



**CERTIFICAZIONE IGNIFUGA**

Nella seguente tabella sono riportate le classi di reazione al fuoco dei vari prodotti

PRODOTTO	FINITURA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (secondo i requisiti dettati dalla norma EN14342 sulla marcatura CE)
Listone Giordano® Natural Genius Conte	Invisible Touch	Dfl-s1   su richiesta <b>Invisible Touch ignifugo: Cfl-s1</b>

*La classe Cfl-s1 per posa incollata è valida in caso di incollaggio del parquet su supporto incombustibile ed anche di incollaggio, mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica 2,9 ± 0,2 kg/m²) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®.*

## **VOCE DI CAPITOLATO LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS CONTE**

Il rivestimento a pavimento dovrà essere eseguito mediante incollaggio omogeneo al sottofondo di un pavimento in legno costituito da elementi a due strati di spessore totale 12,5 mm e di forme geometriche quadrata (2 moduli) e rettangolare (2 moduli) di diversa fattura e dimensione e perfettamente integrabili tra loro (tipo Listone Giordano® **Natural Genius Conte** della Margaritelli SpA).

Lo strato nobile dovrà essere realizzato con elementi di legno segato della specie legnosa Rovere, dovrà avere uno spessore di 3,5 mm ed il proprio contorno (perimetro esterno) dovrà essere evidenziato da una leggera bisellatura.

L'aspetto del legno, in superficie, dovrà rispondere ad una selezione che preveda venatura mista, variegature di colore e piccoli nodi talvolta anche consolidati o parzialmente stuccati.

Lo strato di supporto dovrà essere realizzato con legno compensato multistrato di betulla, composto da più strati incollati tra loro a fibre incrociate mediante colle speciali ad elevata resistenza che rispondano alla certificazione US CARB 2 / TSCA TITLE VI.

Tale strato di supporto dovrà anche recare dei tagli trasversali che servano per conferire flessibilità al prodotto.

L'incollaggio tra lo strato nobile ed il supporto dovrà essere eseguito mediante colle speciali completamente prive di solventi, di formaldeide e di contenuti di pentaclorofenolo, e ad elevata resistenza, rispondenti ai requisiti di adesione di incollaggio della JAS Type II (Japanese Agricultural Standard) nonché della classe D4 della norma UNI EN 204.

La finitura dovrà essere applicata a livello industriale (prefinito) su superficie spazzolata e dovrà essere costituita da prodotti vernicianti a base acqua, privi di formaldeide e di emissione di solventi, applicati in più mani e con aspetto opaco (tipo finitura Invisible Touch della Margaritelli SpA).

La finitura dovrà possedere sostanze non tossiche antimicrobiche o biocidi integrate nella struttura della finitura stessa con potere antimicrobico ad ampio spettro (tipo tecnologia Crystalcare Listone Giordano®).

Il pavimento dovrà garantire la conformità ai criteri di salute e qualità selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM) e dovrà anche rientrare nella classe di emissione di formaldeide F\*\*\*\* (F 4 stars) prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio e le infrastrutture

TS 18 – Ottobre 2023