

Tabella classi di reazione al fuoco prodotti parquet

La tabella ha lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti Listone Giordano:
la classe Cfl-s1, laddove dichiarata, è garantita solo se sono applicate le condizioni di posa indicate dallo specifico colore/numero, con riferimento alla seguente legenda

①	Posa incollata su sottofondo incombustibile					
②	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto materassino S4					
③	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto un substrato in classe europea di reazione al fuoco "E", di spessore non superiore a 3 mm.					
④	Posa flottante su sottofondo incombustibile con interposto materassino isolante Isoldrum TOP oppure posa incollata su sottofondo incombustibile					
Famiglia LG	Prodotto	Finitura	Legno strato a vista	Spessore strato a vista	Posa	Classe reazione al fuoco
Classica	Prima 140	NaturPlus2	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 140	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 140	Matt Plus	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 140	Naturplus2 Matt	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 140	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 140	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 140	Oleonature	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 140	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 140	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 190	NaturPlus2	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 190	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190	Matt Plus	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 190	Naturplus2 Matt	Rovere	2,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Prima 190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 190	Oleonature	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Prima 140 flottante	NaturPlus2	Rovere	2,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Prima 140 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 140 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Prima 140 flottante	Oleonature	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 140 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190 flottante	NaturPlus2	Rovere	2,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Prima 190 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	2,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Prima 190 flottante	Oleonature	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Prima 190 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	2,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140 flottante	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Listone 140 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Listone 140 flottante	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190 flottante	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Listone 190 flottante	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190 flottante	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	④	C fl-s1
Classica	Listone 190 flottante	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190 flottante	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Corona 70	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Corona 70	NaturPlus2	Rovere, Iroko, Doussié	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Corona 70	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Corona 70	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Corona 70	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Corona 70	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Corona 70	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Corona 70	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 90	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 90	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 90	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 90	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 90	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 90	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 90	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 90	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 90	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 90	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 140	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 140	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 140	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 140	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 140	finitura olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 140	finitura olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 140	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 140	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 190	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 190	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 190	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 190	Naturplus2 Matt	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Classica	Listone 190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Listone 190	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Classica	Listone 190	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Classica	Plank 140	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 140	NaturPlus2	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 140	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1

Tabella classi di reazione al fuoco prodotti parquet

La tabella ha lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti Listone Giordano:
la classe Cfl-s1, laddove dichiarata, è garantita solo se sono applicate le condizioni di posa indicate dallo specifico colore/numero, con riferimento alla seguente legenda

①	Posa incollata su sottofondo incombustibile					
②	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto materassino S4					
③	Posa incollata su sottofondo incombustibile oppure posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto un substrato in classe europea di reazione al fuoco "E", di spessore non superiore a 3 mm.					
④	Posa flottante su sottofondo incombustibile con interposto materassino isolante Isoldrum TOP oppure posa incollata su sottofondo incombustibile					
Famiglia LG	Prodotto	Finitura	Legno strato a vista	Spessore strato a vista	Posa	Classe reazione al fuoco
Classica	Plank 140	Matt Plus	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 140	Naturplus2 Matt	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 140	Oleonature	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 140	Oleonature	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 140	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	①	C fl-s1
Classica	Plank 140	Invisible Touch	Rovere	5 mm	③	C fl-s1
Classica	Plank 140	Invisible Touch	tutti gli altri legni**	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 190	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 190	NaturPlus2	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 190	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 190	Matt Plus	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 190	Naturplus2 Matt	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 190	Oleonature	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 190	Oleonature	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 190	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	①	C fl-s1
Classica	Plank 190	Invisible Touch	Rovere	5 mm	③	C fl-s1
Classica	Plank 190	Invisible Touch	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 230	XPlus2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 230	NaturPlus2	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 230	NaturPlus2	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 230	Matt Plus	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 230	Naturplus2 Matt	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 230	Oleonature	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Classica	Plank 230	Oleonature	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Classica	Plank 230	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	①	C fl-s1
Classica	Plank 230	Invisible Touch	Rovere	5 mm	③	C fl-s1
Classica	Plank 230	Invisible Touch	tutti gli altri legni*	5 mm		D fl-s1
Atelier	Heritage	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Heritage	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Heritage	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Heritage	Invisible Touch	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Heritage	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Réserve	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Réserve	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Réserve	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Quattrocento Italiano	Oleonature	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Atelier	Quattrocento Italiano	Invisible Touch	Rovere	5 mm	③	C fl-s1
Atelier	Ancien	Oleonature	Rovere	5 mm	②	C fl-s1
Atelier	Ancien	Oleonature	Noce, Ciliegio	5 mm		D fl-s1
Atelier	Ancien	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Deco'	Oleonature	Rovere, Noce, Tek	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Deco'	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Noce	3,5 mm	①	C fl-s1
Atelier	Undici	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Atelier	Undici	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Medoc 18 mm	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Medoc 18 mm	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Medoc 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Medoc 2 strati	Oleonature	tutti i legni*	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Medoc 2 strati	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Medoc 2 strati	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Quadrone 2 strati	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Quadrone 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Quadrone	finitura eseguita dopo la posa	Tek	18,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Vibrazioni	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Vibrazioni	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Slide	NaturPlus2	Rovere	1 mm		D fl-s1
Natural Genius	Slide 2 strati	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Slide 2 strati	NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Natural Genius	Slide 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Foxtrot	NaturPlus2	Rovere	1 mm		D fl-s1
Natural Genius	Foxtrot 2 strati	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Foxtrot 2 strati	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Foxtrot 2 strati	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Foxtrot 2 strati	Invisible Touch Ignifugo eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Fabrique	Oleonature	Betulla	3,5 mm		D fl-s1
Natural Genius	Fabrique	olio "ignifugo" eseguita su richiesta del cliente**	Betulla	3,5 mm	①	C fl-s1
Natural Genius	Avenue	Matt Plus	Rovere	3,5 mm	②	C fl-s1
Natural Genius	Biscuit	Invisible Touch	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
M+	Mood	oliato	Rovere	2,5 mm		D fl-s1
M+	Basic 150	"verniciatura speciale" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
M+	Basic 150	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
M+	Tabula	"verniciatura speciale" eseguita su richiesta del cliente**	Rovere	3,5 mm	①	C fl-s1
M+	Tabula	Oleonature	Rovere	3,5 mm		D fl-s1
M+	Linea 70 + Linea 90	verniciato	Rovere-Iroko-Doussié	3,5 mm	①	C fl-s1
M+	Linea 120 (10mm)	verniciato	Rovere	2,5 mm	①	C fl-s1

* con la dicitura "tutti i legni*" o "tutti gli altri legni**" si fa riferimento all'elenco contenuto nell'elenco legni sottostante

** finitura speciale per la quale deve essere richiesta una specifica quotazione

Elenco legni: Rovere - Ciliegio - Faggio - Acero canadese - Cabreuva km 31 - Doussié - Iroko - Jatoba - Acero - Frassino - Cabreuva Vermelha - Lapacho - Morado - Tek - Wengé